

Leistungserklärung


Nr. 00020150

1. Produkt Climatherm+ AR VSG 33.1 ONE / SZR 12 / Float 4 / SZR 12 / VSG 44.2 Low.E
2. Typ
3. Verwendungszweck Mehrscheiben-Isolierglas für Gebäude und sonstige Bauwerke
4. Hersteller Erich Hoog & Sohn GmbH & Co.KG
Isolierglas-Fabrikation und Glashandel
Feldstr.19-21
5. Bevollmächtigter
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 3
7. Harmonisierte Produktnorm EN 1279-5:2005+A2:2010
8. Notifizierte Stelle siehe technische Dokumentation
9. Erklärte Leistung

| Wesentliches Merkmal | Leistung/Klasse | Harmonisierte Spezifikation |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Feuerwiderstand | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.2 |
| Brandverhalten | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.3 |
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.4 |
| Durchschusshemmung | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.5 |
| Sprengwirkungshemmung | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.6 |
| Einbruchhemmung | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.7 |
| Widerstand gegen Pendelschlag | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.8 |
| Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und -unterschiede | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.9 |
| Widerstand gegen Wind-, Schnee-, Dauer- und/oder Nutzlasten | 33.1-12-4-12-44.1 1 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.10 |
| | npd | |
| | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.11 |
| | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.11 |
| Schalldämmung Rw (C;Ctr) dB | npd | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.11 |
| Wärmedurchgangskoeffizient U _g | 0,7 W/(m ² K) | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.12 |
| Lichttransmissionsgrad τ _V | 0,64 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.13 |
| Lichtreflexionsgrad außen ρ _V | 0,25 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.14 |
| Solarenergetische Merkmale | | |
| Gesamtenergiedurchlassgrad g | 0,41 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.14 |
| direkter Strahlungstransmissionsgrad τ _e | 0,35 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.14 |
| direkter Strahlungsreflexionsgrad ρ _e | 0,37 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.14 |
| ultravioletter Transmissionsgrad τ _{UV} | 0,00 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.14 |
| allgemeiner Farbwiedergabeindex R _a | 96 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.13 |
| Shading Coefficient = g/0,87 SC | 0,48 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.14 |
| b-Faktor (VDI 2078, g/0,80) | 0,52 | EN 1279-5:2005+A2:2010, 4.3.2.14 |

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Michael Loose
Reinfeld 02.03.2018